

Cubierta **Ardex P3**

De fácil instalación y mantenimiento, es recomendado en aplicaciones como miradores, cobertizos, entre otras. Ardex es una placa muy resistente y económica.

PLACA No	LONGITUD		ANCHO		SUPERFICIE		TRASLAPO		DISTANCIA ENTRE CORREAS (m.)	PESO (kg)
	+ 15 mm.		TOTAL (m.)	+15 mm. -10 mm. ÚTIL (m.)	TOTAL (m ²)	ÚTIL (m ²)	+10 mm.	+ 5 mm.		
	TOTAL (m.)	ÚTIL (m.)					LONG (m.)	LATERAL (m.)		
4'	1.22	1.08	1.05	0.975	1.28	1.05	0.14	0.075	1.54	9.60
6'	1.83	1.69	1.05	0.975	1.92	1.65	0.14	0.075	0.845	14.26
8'	2.44	2.30	1.05	0.975	2.56	2.24	0.14	0.075	0.77	19.09

DATOS TÉCNICOS

Componentes: Cemento: 70%-90%

Carbonato de Calcio: 10%-25%

Fibras Sintéticas: 1%-4%

Celulosa: 2%-5%

Espesor: Mínimo: 3.0 mm


Tolerancias:

Largo: - 5 + 10 mm


Ancho: - 5 + 10 mm

Peso unidad de superficie: 8 kg/m²


Nota: Los pesos pueden variar ±10 % de acuerdo con la humedad del producto.



LONGITUD



Distancia entre correas



PLANTA QUITO:
Panamericana Sur km. 14,5
Teléfono 02 269 1361
[www.https://www.eternit.com.ec/](https://www.eternit.com.ec/)

CUBIERTA Ardex P3

CONTIENE

ESPECIFICACIÓN
DETALLES TÉCNICOS

Notas:

ELABORÓ

DEPARTAMENTO TÉCNICO

ESCALA

N/A

FECHA

FEBRERO 2021

PLANO No.

PL 01

Revisión

RV 01

