

Cubierta P7 92

La Teja Ondulada P7 92 es la mejor cubierta para todo tipo de aplicaciones, no contiene elementos metálicos lo que representa una perfecta resistencia a la humedad y a la salinidad del ambiente, a los cambios climáticos, aislando el calor con mayor efectividad y manteniendo sus ambientes mucho más frescos.



DATOS TÉCNICOS

Componentes: Cemento: 70%-90%

Carbonato de Calcio: 10%-25%

Fibras Sintéticas: 1%-4%

Celulosa: 2%-5%

Espesor: Mínimo: 5.5 mm

Tolerancias:

Largo: - 5 + 10 mm

Ancho: - 5 + 10 mm

Peso unidad de superficie: 11.4 kg/m²

Nota: Los pesos pueden variar ±10 % de acuerdo con la humedad del producto.

PLANTA QUITO:
Panamericana Sur km. 14,5
Teléfono 02 269 1361
[www.https://www.eternit.com.ec/](https://www.eternit.com.ec/)

CUBIERTA P7 92

CONTIENE

ESPECIFICACIÓN
DETALLES TÉCNICOS

Notas:

ELABORÓ

DEPARTAMENTO TÉCNICO

ESCALA

N/A

FECHA

FEBRERO 2021


PLANO No.

PL 01

Revisión


RV 01

PLACA No	LONGITUD		ANCHO		SUPERFICIE		TRASLAPO		DISTANCIA ENTRE CORREAS (m.)	PESO (kg)
	TOTAL (m.)	ÚTIL (m.)	TOTAL (m.)	ÚTIL (m.)	TOTAL (m ²)	ÚTIL (m ²)	LONG (m.)	LATERAL (m.)		
4'	1.22	1.08	0.92	0.87	1.12	0.94	0.14	0.05	1.08	13.00
5'	1.52	1.38	0.92	0.87	1.40	1.20	0.14	0.05	1.38	16.25
6'	1.83	1.69	0.92	0.87	1.68	1.47	0.14	0.05	1.69	19.50
8'	2.44	2.30	0.92	0.87	2.24	2.20	0.14	0.05	1.15	26.00
10'	3.05	2.91	0.92	0.87	2.81	2.54	0.14	0.05	1.45	32.50
12'	3.66	3.52	0.92	0.87	3.37	3.06	0.14	0.05	1.76	39.00



Distancia entre correas

LONGITUD



4 pies

5 pies

6 pies

8 pies

10 pies

12 pies

4'

5'

6'

8'

10'

12'